



## LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93025 DIM5

30828 9325 W

DOSTĘPNE W


**ALU SZARY** 30828 9325 A

**CZARNY** 30828 9325 B

**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 30828 9325 FBRX

**ANTRACYT** 30828 9325 N

**BIAŁY** 30828 9325 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                           | zewnątrzne                                                                            |
| <b>MONTAŻ</b>                                | Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni                     |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                       | IP67                                                                                  |
| <b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b> | IK07                                                                                  |
| <b>WAGA (KG)</b>                             | 1                                                                                     |
| <b>INFORMACJA</b>                            | 8 x LENS FL-25°<br>INCL.HONEYCOMB<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

### Informacje elektryczne

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                  |
| <b>KLASA</b>              | III                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | ściemniany poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                       |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC                |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                  |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                             | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 25°                                                  |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1798lm // 14,4W // 121lm/W                           |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1048lm // 16,6W // 63lm/W                            |

### Wymagania



WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opcje

THROUGH WIRING SET IP68

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30828\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

| Zasilacz LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | # opraw               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| <div><div></div><div># opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -&gt; max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</div></div> |   | Prąd min.   Prąd max. |
| <div><div></div><div><b>21032 0390</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 75</div></div>                                                                                    | 5 | <input type="text"/>  |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                       |
| Elementy montażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                       |
| <div><div></div><div><b>30810 0040</b> LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div>                                                                                                                                                                  |   | <input type="text"/>  |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                       |
| <div><div></div><div><b>30810 0040 INOX</b> WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div>                                                                                                                                                                |   | <input type="text"/>  |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                       |
| <div><div></div><div><b>30810 0040 N</b> WALL BRACKET SET 60 N</div></div>                                                                                                                                                                      |   | <input type="text"/>  |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                       |
| <div><div></div><div><b>30810 0050 INOX</b> WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div>                                                                                                                                                               |   | <input type="text"/>  |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                       |
| <div><div></div><div><b>30810 0050 N</b> WALL BRACKET SET 100 N</div></div>                                                                                                                                                                     |   | <input type="text"/>  |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                       |
| <div><div></div><div><b>30810 0060 INOX</b> WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div>                                                                                                                                                               |   | <input type="text"/>  |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                       |
| <div><div></div><div><b>30810 0060 N</b> WALL BRACKET SET 200 N</div></div>                                                                                                                                                                     |   | <input type="text"/>  |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93025 DIM5

30828 9325 W



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Elementy połączenia elektrycznego



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: