

OML50 - LED ARRAY D HO  
CORNER R420 90° 940 DIM5

31074 9405

 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT            | interieur                                                                                          |
| INDICE DE PROTECTION   | IP20                                                                                               |
| POIDS (KG)             | 0                                                                                                  |
| INFORMATIONS           | CLUSTER DOWN: 4014lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Informations électriques |                      |
|--------------------------|----------------------|
| ÉLECTRIQUE               | 220-240V / 0 50-60Hz |
| CLASSE                   | I                    |
| ALIMENTATION             | YES                  |
| TYPE DIM                 | DALI                 |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | D                    |
| CERTIFICATS              | EPD, RCM             |

| Info Source lumineuse             |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                  |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 90 / Rg: 101                                     |
| SDCM                              | SDCM3                                                |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                  |
| LM80                              | L80 > 60000                                          |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 2643lm // 16,3W // 162lm/W                           |

| Références optionnelles |
|-------------------------|
| WIRELESS CONTROL DIM5   |

Notes: