
DELTALIGHT




INFORM ST 1104 92767

RÉFÉRENCE 25502 9220 W-W

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 25502 9220 B-B
NOIR-FLEMISH GOLD 25502 9220 B-FG
BLANC-NOIR 25502 9220 W-B
BLANC-BLANC 25502 9220 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - 38 x 1117
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	40
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.12,5
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 14,1-22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2026-2928lm
VALEURS TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2928lm // 22,3W // 131lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2556lm // 25,6W // 100lm/W

Références obligatoires

INFORM POWER SUPPLY 25W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **25502_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

INFORM ST 1104 92767

25502 9220 W-W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 **System ceiling**	-
 **Plasterboard**	-
 **Wood**	-


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



25510 0395 INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5 — 1 ☐

Type de gradation: DALI



25510 0440 INFORM POWER SUPPLY 25W — 1 ☐

Type de gradation: non dimmable

Notes: