



SPY 20 L ON 3 92730



27214 9220 B-B

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 27214 9220 B-B

ENTIÈREMENT BLANC 27214 9220 FW

BLANC-BLANC 27214 9220 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.8
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° INCLLED POWER SUPPLY 24V-DC + CONVERTER 1000mA SPY 20 TUBE B included
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	3 x (LED array 2,9W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 294lm)
VALEURS TM-30	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	882lm // 8,7W // 100lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	665lm // 10W // 66lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27214_XXX0_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

SPY 20 L ON 3 92730

27214 9220 B-B