
DELTALIGHT




SPY 20 L ON 3 92730

RIFERIMENTO PRODOTTO 27214 9220 B-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 27214 9220 B-B
COMPLETAMENTE BIANCO 27214 9220 FW
BIANCO-BIANCO 27214 9220 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.8
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-30° INCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC + CONVERTER 1000mA SPY 20 TUBE B included

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	3 x (LED array 2,9W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 294lm)
TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	882lm // 8,7W // 100lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	665lm // 10W // 66lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **27214_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPY 20 L ON 3 92730

27214 9220 B-B

Notes: