
DELTALIGHT




KIX II PIN 24V 927

ODNIESIENIE 13538 9200 N

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 13538 9200 A
ANTRACYT 13538 9200 N
SOSNOWA ZIELEN 13538 9200 PGR





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	1.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	180° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	120°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	576lm // 6,7W // 86lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opcje

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Akcesoria

KAP KIX
HONEYCOMB KIX

DELTALIGHT

KIX II PIN 24V 927

13538 9200 N

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **13538_XXX0_HAND.pdf**


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

 # opraw

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 21

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 3

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 8

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V


Wymiar wycięcia (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 12

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 17

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 70

Różny sprzęt sterujący




21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

DELTALIGHT

KIX II PIN 24V 927


13538 9200 N

Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT




216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Urządzenia do regulacji światła



232 10 00 N KAP KIX N



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

Notes: