

INFORM ST 1104 93067

25502 9320 B-B


BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 25502 9320 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 25502 9320 B-FG

WIT-ZWART 25502 9320 W-B

WIT-WIT 25502 9320 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - 38 x 1117
INBOUWDIEPTE (MM)	40
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.12,5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL. LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 14,1-22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136-3086lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3086lm // 22,3W // 138lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2694lm // 25,6W // 105lm/W

Benodigdheden



INFORM POWER SUPPLY 25W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25502_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Wood -

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen	# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V. Min. stroom Max. stroom	
 25510 0395 INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5 Dimtype: DALI 1	
 25510 0440 INFORM POWER SUPPLY 25W Dimtype: niet dimbaar 1	

Notes: