
DELTALIGHT




MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

PRODUCTREFERENTIE 100013 9310 W-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 100013 9310 B-B
ZWART-WIT 100013 9310 B-W
WIT-ZWART 100013 9310 W-B
WIT-WIT 100013 9310 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	85
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	LENS SP-6° EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 2-4,3W / CRI>90 / 3000K / 229-400lm
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	400lm // 4,3W // 93lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	366lm // 4,9W // 74lm/W

Benodigdheden

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT
MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE
CONCRETE PACK MGIT 1
LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **100013_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 W-B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 **Plasterboard**	202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 **Stucanet**	202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
	202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 **Concrete**	202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 **Concrete + plaster**	202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 **Lintel + plaster**	202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 **Hollow-core slab**	202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 **Stretched ceiling**	15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC	Required


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 2->13

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2->13

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006


100013 9310 W-B



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL 2->13

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1 2->13

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 2->13

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL 2->13

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL 2->13

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 15 | - | -

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 56



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 15(6) | - | -


Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 3->14 | 3->14 | -


Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2->15(7) | - | -

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 29(19) | - | -


Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006


100013 9310 W-B



300 90 93 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W 2->8(5)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 48



300 90 118 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 6->9

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 123 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 2->17

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 50



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->10(7) | - | -

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2->9(7) | - | -

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 28(18) | - | -

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 10->28 | 9->20 | -

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 90



300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 - | 14(12) | 13(9)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 90



300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W 7(3)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 23(18) | 17(11) | -


Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006


100013 9310 W-B



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4->17 | 4->12 | -

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 2->14(7)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 60



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2->14

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30




21032 0385 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 2->14

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30


Beton doos voor zichtbeton



202 71 96 01 CONCRETE PACK MGIT 1

Uitsparingsmaat (mm): 160 x 160

Montage kit



202 71 95 01 MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

Uitsparingsmaat (mm): 130 x 130



202 71 95 01L MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE


Uitsparingsmaat (mm): 200

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 W-B

Montage kit spanplafond



15212 0120 MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC

Notes: