



MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 W-B



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 100013 9310 B-B

ZWART-WIT 100013 9310 B-W

WIT-ZWART 100013 9310 W-B

WIT-WIT 100013 9310 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	85
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	LENS SP-6° EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 2-4,3W / CRI>90 / 3000K / 229-400lm
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	400lm // 4,3W // 93lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	366lm // 4,9W // 74lm/W

Benodigdheden

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE

CONCRETE PACK MGIT 1

LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100013_XXX0_HAND.pdf](#)

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 W-B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 Plasterboard	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 Stucanet	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Concrete	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 Concrete + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Lintel + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Hollow-core slab	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Stretched ceiling	 15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 700 ED1

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2->13

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 700 ED5

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->13

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45









MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 W-B

	<u>300 48 700 MDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	2->13 ☐
	Dimtype: niet dimbaar	
	Uitsparingsmaat (mm): 30	
	<u>300 48 700 PRO ED1</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1	2->13 ☐
	Dimtype: 1-10V	
	Uitsparingsmaat (mm): 30	
	<u>300 48 700 PRO ED5</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	2->13 ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 45	
	<u>300 48 700 PRO WDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL	2->13 ☐
	Dimtype: WDL = draadloos	
	Uitsparingsmaat (mm): 45	
	<u>300 48 700 WDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2->13 ☐
	Dimtype: WDL = draadloos	
	Uitsparingsmaat (mm): 45	
	<u>300 90 61</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	15 - - ☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop	
	Uitsparingsmaat (mm): 56	
	<u>300 90 64</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	15(6) - - ☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop	
	Uitsparingsmaat (mm): 72	
	<u>300 90 67</u> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->14 3->14 - ☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	
	<u>300 90 68</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->15(7) - - ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 72	
	<u>300 90 69</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	29(19) - - ☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	
	Uitsparingsmaat (mm): 84	

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 W-B

	<u>300 90 93</u>	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W	2->8(5)	☐
	Dimtype: niet dimbaar			
	Uitsparingsmaat (mm): 48			
	<u>300 90 118</u>	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8	6->9	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
	Uitsparingsmaat (mm): 55			
	<u>300 90 123</u>	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8	2->17	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
	Uitsparingsmaat (mm): 50			
	<u>300 90 124</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->10(7) - -	☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop			
	Uitsparingsmaat (mm): 55			
	<u>300 90 125</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2->9(7) - -	☐
	Dimtype: DALI			
	Uitsparingsmaat (mm): 55			
	<u>300 90 134</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	28(18) - -	☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop			
	Uitsparingsmaat (mm): 84			
	<u>300 90 135</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	10->28 9->20 -	☐
	Dimtype: niet dimbaar			
	Uitsparingsmaat (mm): 90			
	<u>300 90 136</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9	- 14(12) 13(9)	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop			
	Uitsparingsmaat (mm): 90			
	<u>300 90 148</u>	LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W	7(3)	☐
	Dimtype: niet dimbaar			
	Uitsparingsmaat (mm): 48			
	<u>21012 004W</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	23(18) 17(11) -	☐
	Dimtype: WDL = draadloos			
	Uitsparingsmaat (mm): 84			

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 W-B



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4->17 | 4->12 | -



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2->14(7)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21032 0315


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->14



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0385

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5


2->14



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Beton doos voor zichtbeton




202 71 96 01 CONCRETE PACK MGIT 1

Uitsparingsmaat (mm): 160 x 160



Montage kit



202 71 95 01 MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

Uitsparingsmaat (mm): 130 x 130



202 71 95 01L MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE

Uitsparingsmaat (mm): 200




DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 W-B

Montage kit spanplafond



15212 0120 MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC



Notes: