





SUPERLOOP VR 90 SBL 930

321 409 93 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 321 409 93 B
FLEMISH BRONZE 321 409 93 FBR
FLEMISH GOLD 321 409 93 FG
BLANCO 321 409 93 W






 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	3.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC INCL.1 x SUSPENSION TUBE 0.5m
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 28,2-39W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 3888-5160lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	5160lm // 39W // 132lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3101lm // 44,8W // 69lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [321_409_93_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1	Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 54	1
 300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 84	1
 300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 54	1

Notes: