
DELTALIGHT




SUPERLOOP VR 90 SBL 930

RIFERIMENTO PRODOTTO 321 409 93 B

DISPONIBILE IN
NERO 321 409 93 B
FLEMISH BRONZE 321 409 93 FBR
FLEMISH GOLD 321 409 93 FG
BIANCO 321 409 93 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	3.4
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC INCL.1 x SUSPENSION TUBE 0.5m

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 28,2-39W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 3888-5160lm
SDMC	SDCM3
LM80	L70 > 30000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	5160lm // 39W // 132lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3101lm // 44,8W // 69lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **321_409_93_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SUPERLOOP VR 90 SBL 930

321 409 93 B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**



300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 — 1

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 54



300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 84



300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54

Notes: