



BOXY L HE 93020 DIM8

10747 9328 B-B



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 10747 9328 B-B

BLACK-FLEMISH BRONZE 10747 9328 B-FBR

BLACK-FLEMISH GOLD 10747 9328 B-FG

BIANCO-BIANCO 10747 9328 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	LENS FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	945lm // 6W // 157lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	828lm // 6,9W // 120lm/W

Note

High Efficacy : > 100lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [10747_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

BOXY L HE 93020 DIM8

10747 9328 B-B

Notes: