DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 70 SBL 930

RÉFÉRENCE 321 107 93 B

DISPONIBLE EN
NOIR 321 107 93 B
FLEMISH BRONZE 321 107 93 FBR
FLEMISH GOLD 321 107 93 FG
BLANC 321 107 93 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2325lm // 33,6W // 69lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **321_X07_93_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 70 SBL 930

321 107 93 B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 1 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 1 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 1 ☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 70 SBL 930

321 107 93 B

Power box

de luminaires

de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



321 55 205 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B — 1

Type de gradation: 1 à 10 V

321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W — 1



321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B — 1

Type de gradation: 1 à 10 V

321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W — 1



321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B — 1

Type de gradation: DALI

321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W — 1

les sets pour recouvrement plafond



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B

204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 70 SBL 930

321 107 93 B

	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 70 SBL 930

321 107 93 B

les accessoires de suspension



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B

Dimension de découpe (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: