DELTALIGHT



# LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93040 DIM5

**ODNIESIENIE** 30828 9335 A

DOSTĘPNE W
**ALU SZARY** 30828 9335 A
**CZARNY** 30828 9335 B
**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 30828 9335 FBRX
**ANTRACYT** 30828 9335 N
**BIALY** 30828 9335 W







Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | zewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Podłoga Montowane na powierzchni,Ściana Montowane na powierzchni |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP67 |
| **OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM** | IK07 |
| **WAGA (KG)** | 1 |
| **INFORMACJA** | 8 x LENS WFL-40°<br>INCL.HONEYCOMB<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 48V-DC |
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | ściemnialny poprzez DALI |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 92 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 1798lm // 14,4W // 121lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 920lm // 17W // 56lm/W |

**Wymagania**

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opcje**

THROUGH WIRING SET IP68

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93040 DIM5

30828 9335 A

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **30828_XXX5_HAND.pdf**

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilacz LED

**# opraw**

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**




**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 5

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 75**

### Elementy montażowe



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND

**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX

**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N



**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N



**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93040 DIM5

30828 9335 A



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

## Elementy połączenia elektrycznego



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440

Notes: