





## SOLI - LINE 90 DOWN 930 Q-DIM

27156 930Q W

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 27156 930Q B

**BIAŁY** 27156 930Q W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                 |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                       |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.5                                        |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | bez regulacji                              |
| <b>INFORMACJA</b>          | EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC               |

### Informacje elektryczne

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC   |
| <b>KLASA</b>              | III      |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | Qbus dim |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E        |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                             |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                           |
| <b>LM80</b>                             | L70 > 30000                                     |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 2240lm // 18W // 124lm/W                        |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1485lm // 20,7W // 72lm/W                       |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27156\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

SOLI - LINE 90 DOWN 930 Q-DIM

27156 930Q W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

| Zasilacz LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # opraw |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <div><div></div><div># opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -&gt; max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</div></div> <div>Prąd min.   Prąd max.</div> |         |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div></div> <div>4 <input type="text"/></div>                                                                                                              |         |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div></div> <div>11 <input type="text"/></div>                                                                                                             |         |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div> <div>4 <input type="text"/></div>                                                                                |         |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div> <div>9 <input type="text"/></div>                                                                                |         |

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SOLISCAPE profile                                                                                                                                                                                                        | Dostępne kolory |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <div><div></div><div><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m</div></div> <div><input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/></div> |                 |
| <div><div></div><div><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m</div></div> <div><input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/></div> |                 |

Notes:

# DELTALIGHT

## **SOLI - LINE 90 DOWN 930 Q-DIM**

27156 930Q W