
DELTALIGHT




SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 927

REFERENCIA 20582 9200 FG

DISPONIBLE EN
NEGRO 20582 9200 B
FLEMISH BRONZE 20582 9200 FBR
FLEMISH GOLD 20582 9200 FG
ORO COLOREADO 20582 9200 GC
BLANCO 20582 9200 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 5022-6665lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	6665lm // 50,3W // 132lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2951lm // 58W // 51lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

Opción

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 927

20582 9200 FG

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **20582_XXX0_HAND.pdf**

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Power box

de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B 1 ☐

Tipo de regulación: 1 a 10V

321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W 1 ☐




20548 0015 B SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B 1 ☐

Tipo de regulación: con DALI

SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 927

20582 9200 FG




	20548 0015 W	SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W	1
	**20548 0025 B**	SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B **Tipo de regulación: con DALI**	1
	20548 0025 W	SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W	1

Fuente de Alimentación LED


 # de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

	**300 90 129**	LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 **Tipo de regulación: con DALI** **Dimensión de corte (mm): 84**	1
	**300 90 130**	LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 **Tipo de regulación: con DALI** **Dimensión de corte (mm): 95**	1
	**300 90 132**	LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 **Tipo de regulación: 1 a 10V** **Dimensión de corte (mm): 80**	1






Plafones

	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO	
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B	
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W	

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 927

20582 9200 FG


	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 927


20582 9200 FG

Accesorios de Suspensión



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B

Dimensión de corte (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

Partes para conexión eléctrica



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimensión de corte (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: