
DELTALIGHT




PUNK 452 C 93040 DIM8

RÉFÉRENCE 471 222 932 ED8 GC

DISPONIBLE EN
NOIR 471 222 932 ED8 B
COULEUR OR 471 222 932 ED8 GC





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	587lm // 6,4W // 92lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	488lm // 7,4W // 66lm/W

Références obligatoires

MIDISPY TUBE

Références optionnelles

SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS
COVERSET R 90-100

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **471_222_XXX_ED8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

PUNK 452 C 93040 DIM8

471 222 932 ED8 GC

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8 ☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40


les sets pour recouvrement plafond



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B ☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W ☐




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO ☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B ☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W ☐

les accessoires de suspension



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A. ☐


Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

PUNK 452 C 93040 DIM8

471 222 932 ED8 GC

Terminez votre produit



414 03 00 B	MIDISPY TUBE B	☐
414 03 00 FBR	MIDISPY TUBE FBR	☐
414 03 00 FG	MIDISPY TUBE FG	☐
414 03 00 MMAT	MIDISPY TUBE MMAT	☐
414 03 00 SG	MIDISPY TUBE SG	☐
414 03 00 W	MIDISPY TUBE W	☐

Notes: