
DELTALIGHT




TOPIX L X 930

ODNIESIENIE 21311 9300 A

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 21311 9300 A
SZARY BRAZOWY 21311 9300 G





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne-zewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP55
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	120-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	UP: LED array 3W / CRI>90 / 3000K / 445lm DOWN: LED array 3W / CRI>90 / 3000K / 445lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	UP: 445lm // 3W // 148lm/W DOWN: 445lm // 3W // 148lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	UP: 63lm // 3,4W // 18lm/W DOWN: 158lm // 3,4W // 46lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **21311_XXX0_HAND.pdf**

Notes: