





## SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930

**PRODUCTREFERENTIE** 20580 9300 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 20580 9300 B  
**FLEMISH BRONZE** 20580 9300 FBR  
**FLEMISH GOLD** 20580 9300 FG  
**GOUD KLEUR** 20580 9300 GC  
**WIT** 20580 9300 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                                                                     |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Gependeld                                                                                                                          |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                                                                       |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 1.5                                                                                                                                        |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                                                                                                             |
| <b>INFO</b>                   | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, EPD                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                            |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM3                                                          |
| <b>LM80</b>                     | L70 > 30000                                                    |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 3870lm // 29,2W // 132lm/W                                     |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1713lm // 33,6W // 51lm/W                                      |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM  
 SUPERLOOP POWERBOX L 500mA  
 SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

### Opties

CABLE BASE R / S  
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
 CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
 SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

# DELTALIGHT


## SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930

20580 9300 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [20580\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W

☐

**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

☐


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 90 127** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1

1

☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54



**300 90 128** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1

1

☐


Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930

20580 9300 B



**300 90 131** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5

1

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54


### Power box

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**321 55 205 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B


1

☐

Dimtype: 1-10V

**321 55 205 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W

1

☐

**321 55 207 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B


1

☐

Dimtype: 1-10V

**321 55 207 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W

1

☐

**321 55 307 ED5 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B

1

☐


Dimtype: DALI

**321 55 307 ED5 W** SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W

1

☐

### Coversets



**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

☐

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

☐






**204 00 62 W** COVERSET R 62 W

☐

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930

20580 9300 B


|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b>  | COVERSET R 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b>    | COVERSET S 90 W    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT


## SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930

20580 9300 B

### Ophang toebehoren

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 01</b> SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                          |                                             |                          |
|  | <b>15225 0340 B</b> SUSPENSION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Uitsparingsmaat (mm): 27                                                          |                                             |                          |
|                                                                                   | <b>15225 0340 W</b> SUSPENSION ST W         | <input type="checkbox"/> |

### Onderdelen voor elektrische verbinding

|                                                                                     |                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 03</b> CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                            |                                             |                          |
|  | <b>15225 0360 B</b> CONNECTION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Uitsparingsmaat (mm): 43                                                            |                                             |                          |
|                                                                                     | <b>15225 0360 W</b> CONNECTION ST W         | <input type="checkbox"/> |

Notes: