
DELTALIGHT




MINIGRID IN 1 HI LED

PRODUCTREFERENTIE 100023 0000 B-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 100023 0000 B-B
WIT-ZWART 100023 0000 W-B
WIT-WIT 100023 0000 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	vierkant - 111 x 111
INBOUWDIEPTE (MM)	70
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar

Elektrische info	
	1 x QPAR51 max.10W
KLASSE	II
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	GU10

Opmerkingen

lamp not included

Opties

PLASTERKIT 126

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **100023_0000_HAND.pdf**

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
System ceiling	-

DELTALIGHT


MINIGRID IN 1 HI LED

100023 0000 B-B

	**Plasterboard**	-	
	**Stucanet**	202 72 99 01 - PLASTERKIT 126	Required
	**Wood**	-	
	**Concrete + plaster**	202 72 99 01 - PLASTERKIT 126	Required
	**Lintel + plaster**	202 72 99 01 - PLASTERKIT 126	Required
	**Hollow-core slab + plaster**	202 72 99 01 - PLASTERKIT 126	Required
	**Stretched ceiling**	-	

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Pleisterkits



202 72 99 01 PLASTERKIT 126

Uitsparingsmaat (mm): 120 x 120

Notes: