
DELTALIGHT




# SPY 39 W X DOWN-UP 92713

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 24147 9210 W

DISPONIBILE IN
**ALU GRIGIO** 24147 9210 A
**NERO** 24147 9210 B
**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 24147 9210 FBRX
**ANTRACITE** 24147 9210 N
**BIANCO** 24147 9210 W



Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor-outdoor |
| **IP** | Parete Soffitto/Superficie |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP55 |
| **PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO** | IK03 |
| **PESO (KG)** | 0.7 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR SP-13°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | II |
| **ALIMENTATORE** | YES |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | non dimmerabile |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | 2 x (LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385lm) |
| **TM-30** | Rf: 91 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM2 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG2 (threshold 0,6m) |
| **LM80** | L90B10 > 41000 |
| **BEAMANGLE** | 13° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 770lm // 7,8W // 98lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 495lm // 9W // 55lm/W |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **24147_XXX0_V02_HAND.pdf**

DELTALIGHT

## SPY 39 W X DOWN-UP 92713

24147 9210 W

Notes: