



INFORM SQ F282-10 92767

25528 9220 W-B



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 25528 9220 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 25528 9220 B-FG

BLANC-NOIR 25528 9220 W-B

BLANC-BLANC 25528 9220 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	120 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 1000/1500mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse




LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 35,2-55,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5064-7320lm
VALEURS TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	7320lm // 55,8W // 131lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	6390lm // 64,2W // 100lm/W

Références obligatoires

INFORM POWER SUPPLY 60W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25528_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led		# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
 25510 0080 INFORM POWER SUPPLY 75W	1	
Type de gradation: non dimmable		
 25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5	1	
Type de gradation: DALI		
 25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W	1	
Type de gradation: non dimmable		

Notes: