
DELTALIGHT




M20/M26H - SPY 391 92740 DIM5

RÉFÉRENCE 23316 9235 BRA

DISPONIBLE EN
NOIR 23316 9235 B
ALU BROSSÉ 23316 9235 BRA
ANTHRACITE BROSSÉ 23316 9235 BRAT
CUIVRE BROSSÉ 23316 9235 BRCU
OR BROSSÉ 23316 9235 BRG
BRONZE VIEUX BROSSÉ 23316 9235 BROB
FLEMISH BRONZE 23316 9235 FBR
FLEMISH GOLD 23316 9235 FG
COULEUR OR 23316 9235 GC
NOIR PIANO 23316 9235 PB
BLANC 23316 9235 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	844lm // 9,9W // 85lm/W

Remarques

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 92740 DIM5

23316 9235 BRA

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23316_XXX5_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10 ☐

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24 ☐


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière




24144 0030 B VISOR 39 B ☐

M20/M26H - SPY 391 92740 DIM5

23316 9235 BRA

Terminez votre produit



24144 0010 B SPY 39 TUBE B ☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR ☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG ☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC ☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W ☐



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL ☐

COMPOSABLES COMPATIBLES


SHIFTLINE M26H + SBL — Couleurs disponibles




30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 ● ○



30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 ● ○



30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 ● ○




30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 ● ○


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 92740 DIM5

23316 9235 BRA




30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

SHIFTLINE M26H profile


Couleurs disponibles




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Couleurs disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m







23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 92740 DIM5

23316 9235 BRA

SPLITLINE M20 profile	Couleurs disponibles
 **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
 **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
 **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
 **23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: