





## OBLIX 40 927

220 74 811 920 A

DOSTĘPNE W  
**ALU SZARY** 220 74 811 920 A  
**ANTRACYT** 220 74 811 920 N



Zobacz na stronie internetowej




Ogólne informacje	
<b>LOKALIZACJA</b>	zewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Podłoga Montowane na powierzchni
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP55
<b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b>	IK03
<b>WAGA (KG)</b>	2,5
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	bez regulacji
<b>INFORMACJA</b>	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
<b>ELEKTRYCZNY</b>	100-240V / 50-60Hz
<b>KLASA</b>	II
<b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>	YES
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	nie ściemniający
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	E
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	753lm // 5,8W // 129lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	548lm // 6,7W // 82lm/W
Opcje	

PLATE 7  
 PIN 12  
 CBOX  
 IP68 CONNECTION KIT  
 IP68 CONNECTOR 3P

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [220\\_74\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Wodoodporne elementy połączeń



**216 12 00** CBOX

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT




**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

#### Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków



**229 01 12** PIN 12



**229 02 07** PLATE 7

Notes: