
DELTALIGHT




# OBLIX 40 927

**ODNIESIENIE** 220 74 811 920 A

DOSTĘPNE W
**ALU SZARY** 220 74 811 920 A
**ANTRACYT** 220 74 811 920 N




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | zewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Podłoga Montowane na powierzchni |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP55 |
| **OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM** | IK03 |
| **WAGA (KG)** | 2.5 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | bez regulacji |
| **INFORMACJA** | INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 100-240V / 50-60Hz |
| **KLASA** | II |
| **W ZESTAWIE ZASILACZ** | YES |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | nie ściemnialny |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC, RCM |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 753lm // 5,8W // 129lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 548lm // 7W // 82lm/W |

**Opcje**

PLATE 7
PIN 12
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **220_74_811_XXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# OBLIX 40 927

220 74 811 920 A

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


### Wodoodporne elementy połączeń




**216 12 00** CBOX

**Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142**

☐




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT


☐




**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P


☐

### Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków




**229 01 12** PIN 12

☐




**229 02 07** PLATE 7

☐

Notes: