DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 92740 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 23316 9235 BRAT

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23316 9235 B
ALU GEBORSTELD 23316 9235 BRA
GEBORSTELD ANTRACIET 23316 9235 BRAT
GEBORSTELD KOPER 23316 9235 BRCU
GEBORSTELD GOUD 23316 9235 BRG
GEBORSTELD OUD BRONS 23316 9235 BROB
FLEMISH BRONZE 23316 9235 FBR
FLEMISH GOLD 23316 9235 FG
GOUD KLEUR 23316 9235 GC
PIANO ZWART 23316 9235 PB
WIT 23316 9235 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	844lm // 10W // 85lm/W

Opmerkingen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 92740 DIM5

23316 9235 BRAT

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23316_XXX5_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

 # armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24

Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen



24144 0030 B VISOR 39 B

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 92740 DIM5

23316 9235 BRAT

Maak je product af

	**24144 0010 B**	SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR	SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG	SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC	SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W	SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070	SPY 39 TUBE SBL	☐

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26H + SBL		Beschikbare kleuren
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	● ○
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	● ○
	**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	● ○
	**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	● ○

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 92740 DIM5

23316 9235 BRAT



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

SHIFTLINE M26H profile

Beschikbare kleuren



23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren

23397 0000 SPM20 ST - PROFILE

23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m

23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 92740 DIM5

23316 9235 BRAT

SPLITLINE M20 profile	Beschikbare kleuren
 **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
 **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
 **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
 **23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: