



SPY 52 ON 2 HE 92740 DIM8



19805 9238 B-B

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 19805 9238 B-B

ENTIÈREMENT BLANC 19805 9238 FW

BLANC-BLANC 19805 9238 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	LENS WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm)
VALEURS TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1810lm // 12W // 150lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1408lm // 13,8W // 102lm/W

Remarques
High Efficacy : > 100lm/W

Références obligatoires
SPY 52 TUBE

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19805_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Terminez votre produit

	<u>19810 0100 B</u>	SPY 52 TUBE B	☐
	<u>19810 0100 FBR</u>	SPY 52 TUBE FBR	☐
	<u>19810 0100 FG</u>	SPY 52 TUBE FG	☐
	<u>19810 0100 GC</u>	SPY 52 TUBE GC	☐
	<u>19810 0100 W</u>	SPY 52 TUBE W	☐

Notes: