



## SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 927

20582 9200 W

DISPONIBLE EN

**NOIR** 20582 9200 B

**FLEMISH BRONZE** 20582 9200 FBR

**FLEMISH GOLD** 20582 9200 FG

**COULEUR OR** 20582 9200 GC

**BLANC** 20582 9200 W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                                                                   |
| <b>INSTALLATION</b>         | Plafond Suspendu                                                                                                                            |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                                                                        |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 2.5                                                                                                                                         |
| <b>ORIENTATION</b>          | non réglable                                                                                                                                |
| <b>INFORMATIONS</b>         | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, EPD                        |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                            |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 5022-6665lm |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                                          |
| <b>LM80</b>                              | L70 > 30000                                                    |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 6665lm // 50,3W // 132lm/W                                     |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 2951lm // 57,8W // 51lm/W                                      |

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM  
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA  
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

### Références optionnelles

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 927

20582 9200 W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20582\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### le cable d'alimentation



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W

☐

**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

☐


#### Power box

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**321 55 312 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B


1

☐

Type de gradation: 1 à 10 V

**321 55 312 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W

1

☐

**20548 0015 B** SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B

1

☐

Type de gradation: DALI

# DELTA LIGHT

## SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 927

20582 9200 W




|                                                                                  |  |                                                        |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  |  | <b>20548 0015 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>20548 0025 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B                          |  | Type de gradation: DALI                                | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>20548 0025 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W                          |  |                                                        | 1 | <input type="checkbox"/> |

### les alimentations led


### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

|                                                                                    |  |                                                         |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|   |  | <b>300 90 129</b> LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    |  | Type de gradation: DALI                                 |   |                          |
|                                                                                    |  | Dimension de découpe (mm): 84                           |   |                          |
|  |  | <b>300 90 130</b> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    |  | Type de gradation: DALI                                 |   |                          |
|                                                                                    |  | Dimension de découpe (mm): 95                           |   |                          |
|  |  | <b>300 90 132</b> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    |  | Type de gradation: 1 à 10 V                             |   |                          |
|                                                                                    |  | Dimension de découpe (mm): 80                           |   |                          |

### les sets pour recouvrement plafond

|                                                                                    |  |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--------------------------|
|  |  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
| <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B                                                 |  |                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>204 00 62 W</b> COVERSET R 62 W                                                 |  |                                        | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 927

20582 9200 W


|                                                                                     |                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b> COVERSET R 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b> COVERSET R 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b> COVERSET R 90 W       | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b> COVERSET R 100 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b> COVERSET R 100 W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b> COVERSET S 62 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b> COVERSET S 62 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b> COVERSET S 62 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b> COVERSET S 80 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b> COVERSET S 80 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b> COVERSET S 80 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b> COVERSET S 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b> COVERSET S 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b> COVERSET S 90 W       | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 927

20582 9200 W

### les accessoires de suspension



**328 10 01**      SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

**Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)**

☐



**15225 0340 B**      SUSPENSION ST B


**Dimension de découpe (mm): 27**

☐

**15225 0340 W**      SUSPENSION ST W

☐

### les accessoires pour connexions électriques



**328 10 03**      CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

**Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)**

☐



**15225 0360 B**      CONNECTION ST B

**Dimension de découpe (mm): 43**

☐

**15225 0360 W**      CONNECTION ST W

☐

Notes: