





M20/M26H - SPY 66 93045 MDL

23327 9330 W

DISPONIBLE EN
NOIR 23327 9330 B
BLANC 23327 9330 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

| | |
|-----------------------------|--|
| EMPLACEMENT | interieur |
| INSTALLATION | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| INDICE DE PROTECTION | IP20 |
| POIDS (KG) | 0.6 |
| ORIENTATION | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif |
| INFORMATIONS | REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

Informations électriques

| | |
|-------------------------|--|
| ÉLECTRIQUE | 48V-DC |
| CLASSE | III |
| TYPE DIM | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir |
| CLASSE D'ÉNERGIE | E |
| CERTIFICATS | CB, ENEC, EPD |

Info Source lumineuse

| | |
|--|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED array 25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2811lm |
| VALEURS TM-30 | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| GROUPE DE RISQUE | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 45° |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 2811lm // 25W // 112lm/W |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE) | 1929lm // 28,8W // 67lm/W |

Remarques

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Références obligatoires

SPY 66 TUBE
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

HONEYCOMB 57

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 66 93045 MDL


23327 9330 W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23327_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

6


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

6

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

6


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

3

Type de gradation: non dimmable

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 66 93045 MDL

23327 9330 W



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

8

Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

3

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

7

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière



24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

Terminez votre produit



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 66 93045 MDL

23327 9330 W

Réflecteur / lentille remplaçable



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°




24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°




COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile


Couleurs disponibles




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Couleurs disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 66 93045 MDL

23327 9330 W



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile

Couleurs disponibles




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: