
DELTALIGHT




MULTINOVA 55 DOWN-UP TW PRISM 930 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 28021 9005 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28021 9005 B
WIT 28021 9005 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT8)

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN @ 2700K: LED cluster 29,1W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 4191lm UP @ 2700K: LED cluster 4,3W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 621lm Or DOWN @ 6500K: LED cluster 29,2W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 4465lm UP @ 6500K: LED cluster 4,3W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 661lm
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG0
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN @ 2700K: 4191lm // 29,1W // 144lm/W UP @ 2700K: 621lm // 4,3W // 144lm/W Or DOWN @ 6500K: 4465lm // 29,2W // 153lm/W UP @ 6500K: 661lm // 4,3W // 153lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN @ 2700K: 3047lm // 33W // 91lm/W UP @ 2700K: 588lm // 5W // 119lm/W Or DOWN @ 6500K: 3247lm // 34W // 97lm/W UP @ 6500K: 626lm // 5W // 127lm/W

Opties

MULTINOVA 55 SUSPENSION SET
MULTINOVA ROD SUSPENSION

DELTALIGHT


MULTINOVA 55 DOWN-UP TW PRISM 930 DIM5

28021 9005 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28021_XXX5_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Ophang toebehoren




27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐

27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐



27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B ☐

27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W ☐



27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B ☐

27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W ☐

Notes: