

INFORM ST 1104 93067

25502 9320 W-B


DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 25502 9320 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 25502 9320 B-FG

BLANC-NOIR 25502 9320 W-B

BLANC-BLANC 25502 9320 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - 38 x 1117
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	40
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.12,5
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	48 x REFLECTOR FL-67° EXCLLED POWER SUPPLY 400/600mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 14,1-22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136-3086lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3086lm // 22,3W // 138lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2694lm // 25,6W // 105lm/W

Références obligatoires


INFORM POWER SUPPLY 25W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25502_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Wood -

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led	# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V. Courant min. Courant max.	
 25510 0395 INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5 Type de gradation: DALI	1
 25510 0440 INFORM POWER SUPPLY 25W Type de gradation: non dimmable	1

Notes: