



OML50 - LED ARRAY DU HE 2624mm 930

31045 9300



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2,6
INFORMACJA	CLUSTER DOWN: 2780lm/m CLUSTER UP: 1932lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemniający
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 44,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 7296lm UP: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 7296lm // 44,5W // 164lm/W UP: 5069lm // 32,6W // 155lm/W

Notes: