

## INFORM ST 1104 93067

### RIFERIMENTO PRODOTTO

25502 9320 W-B



DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 25502 9320 B-B

**BLACK-FLEMISH GOLD** 25502 9320 B-FG

**BIANCO-NERO** 25502 9320 W-B

**BIANCO-BIANCO** 25502 9320 W-W



Visualizza sul sito web



### Informazioni generali

|                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                    | indoor                                                      |
| <b>IP</b>                                          | Soffitto Incasso                                            |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                    | rettangolo - 38 x 1117                                      |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                  | 40                                                          |
| <b>SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)</b> | max.12,5                                                    |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                    | IP20                                                        |
| <b>PESO (KG)</b>                                   | 1                                                           |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                               | non regolabile                                              |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                | 48 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC                                    |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                            |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 14,1-22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136-3086lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 92 / Rg: 100                                               |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                          |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                            |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 60000                                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 67°                                                            |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 3086lm // 22,3W // 138lm/W                                     |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 2694lm // 25,6W // 105lm/W                                     |

### Requisiti



INFORM POWER SUPPLY 25W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **25502\_XXX0\_HAND.pdf**

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | System ceiling - |
|  | Plasterboard -   |
|  | Wood -           |

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

| Alimentatore per led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | # apparecchi           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -&gt; max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div> |                        |
| <div><div></div><div><b>25510 0395</b> INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5</div></div>                                                                                                                                                                                                         | 1 <input type="text"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <div><div></div><div><b>25510 0440</b> INFORM POWER SUPPLY 25W</div></div>                                                                                                                                                                                                              | 1 <input type="text"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |

Notes: