
DELTALIGHT




# FRAX M 93014 HONEYCOMB

**АРТИКУЛ** 26011 9320 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**АЛЮМ. СЕРЫЙ** 26011 9320 A
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ** 26011 9320 FBRX
**АНТРАЦИТ** 26011 9320 N




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | наружное |
| **МОНТАЖ** | ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP65 |
| **ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ** | IK08 |
| **ВЕС (КГ)** | 2.4 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 120° swiveling, 360° rotatable |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.HONEYCOMB |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 220-240V / 50-60Hz |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | I |
| **ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ** | YES |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | не диммированный |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | E |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 92 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 14° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 2654lm // 23,4W // 113lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 1672lm // 27W // 62lm/W |

**Опции**

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

**Аксессуары**

FRAX M KAP

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **26011_XX20_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# FRAX M 93014 HONEYCOMB

26011 9320 A


## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Светопреломляющие устройства




**26070 0020 N** FRAX M KAP N ☐

### Другое



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐

Notes: