





SOLI - 52 NLT 982730 Q-DIM

27119 724Q W

DISPONIBLE EN
NOIR 27119 724Q B
COULEUR OR 27119 724Q GC
BLANC 27119 724Q W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 20° & 45° available
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	Qbus dim
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 96) / 2700K / 967lm
VALEURS TM-30	rf: 97 / Rg: 102
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	967lm // 10,7W // 91lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	617lm // 12,3W // 50lm/W

Références obligatoires

SPY 52 TUBE
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 42
 SPREAD LENS 42
 LINEAR SPREAD LENS 42
 SOFTENING LENS 42
 GLASS SBL 42

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 982730 Q-DIM

27119 724Q W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27119_XXXQ_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9


Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Type de gradation: non dimmable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B






19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42


DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 982730 Q-DIM


27119 724Q W

	19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Terminez votre produit

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐


Réflecteur / lentille remplaçable

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
--	-------------------	----------------------	--------------------------


DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 982730 Q-DIM

27119 724Q W



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°




19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°




COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile

Couleurs disponibles



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes: