
DELTALIGHT




# SOLI - 52 NLT 982730 Q-DIM

**REFERENZEN** 27119 724Q W

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 27119 724Q B
**GOLDFARBEN** 27119 724Q GC
**WEISS** 27119 724Q W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.4 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar |
| **INFORMATION** | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Qbus dim |
| **ENERGIEKLASSE** | F |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC, LCA |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 96) / 2700K / 967lm |
| **TM-30** | Rf: 97 / Rg: 102 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 967lm // 10,7W // 91lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 617lm // 12,3W // 50lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Zubehör**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

# SOLI - 52 NLT 982730 Q-DIM

27119 724Q W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **27119_XXXQ_HAND.pdf**


## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### LED Betriebsgeräte

**# Leuchten**


**Min. Strom | Max. Strom**

# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 9

**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 23


**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 9

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 19


**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**

### Licht veredelndes Zubehör




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

# SOLI - 52 NLT 982730 Q-DIM


27119 724Q W





**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42




**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Beenden Sie Ihr Produkt




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

## Austauschbarer Reflektor / Linse




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°


DELTALIGHT

# SOLI - 52 NLT 982730 Q-DIM

27119 724Q W






**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SOLISCAPE profile | Erhältliche Farben |
|---|---|
|  **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m | |
|  **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m | |



Notes: