





OBLIX 70 927

220 77 811 920 A

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS 220 77 811 920 A

ANTRACIET 220 77 811 920 N



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP55
IK	IK03
GEWICHT (KG)	3,5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	548lm // 6,7W // 82lm/W

Opties

PLATE 7
PIN 12
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [220_77_811_XXX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

OBLIX 70 927

220 77 811 920 A

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



229 01 12 PIN 12



229 02 07 PLATE 7

Notes: