





TOUPE C AC 927 DIM8

28710 9208 B

DISPONIBLE EN

NOIR 28710 9208 B

BLANC 28710 9208 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 1,6m EXCL. TOUPE SHADE

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	230V / 50-60Hz
CLASSE	I
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
VALEURS TM-30	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80B10 > 67000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	597lm // 8W // 75lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	429lm // 8W // 54lm/W

Références obligatoires

TOUPE SHADE


Références optionnelles

CEILING BASE MULTI 1
CEILING BASE MULTI 3
1F TRACK ADAPTER
3F TRACK ADAPTER
CABLE CLAMP

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28710_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les accessoires de suspension




15229 0010 B CABLE CLAMP B

☐

les accessoires pour rail 3 fases



28700 0050 B 3F TRACK ADAPTER B

☐

28700 0060 B 1F TRACK ADAPTER B



☐

DELTALIGHT


TOUPE C AC 927 DIM8

28710 9208 B

Terminez votre produit

	28700 0010 B TOUPE SHADE S B	☐
	28700 0010 W TOUPE SHADE S W	☐
	28700 0020 B TOUPE SHADE M B	☐
	28700 0020 W TOUPE SHADE M W	☐
	28700 0030 B TOUPE SHADE L B	☐
	28700 0030 W TOUPE SHADE L W	☐

Bases de plafond

	28700 0040 B CEILING BASE MULTI 1 B	☐
	28700 0040 W CEILING BASE MULTI 1 W	☐
	28700 0070 B CEILING BASE MULTI 3 B	☐
	28700 0070 W CEILING BASE MULTI 3 W	☐

DELTALIGHT

TOUPE C AC 927 DIM8

28710 9208 B

Notes: