





TOUPE C AC 927 DIM8

28710 9208 B

DISPONIBILE IN
NERO 28710 9208 B
BIANCO 28710 9208 W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 1,6m EXCL. TOUPE SHADE
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	230V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	G
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30	rf: 92 / Rg: 98
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80B10 > 67000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	597lm // 8W // 75lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	429lm // 8W // 54lm/W

Requisiti

TOUPE SHADE

Opzioni

CEILING BASE MULTI 1
 CEILING BASE MULTI 3
 1F TRACK ADAPTER
 3F TRACK ADAPTER
 CABLE CLAMP

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28710_XXX8_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

TOUPE C AC 927 DIM8

28710 9208 B


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Componenti per sospensioni




15229 0010 B CABLE CLAMP B

Componenti per binari elettrificati



28700 0050 B 3F TRACK ADAPTER B



28700 0060 B 1F TRACK ADAPTER B

DELTALIGHT

TOUPE C AC 927 DIM8


28710 9208 B

Finisci il tuo prodotto




28700 0010 B TOUPE SHADE S B

28700 0010 W TOUPE SHADE S W



28700 0020 B TOUPE SHADE M B

28700 0020 W TOUPE SHADE M W



28700 0030 B TOUPE SHADE L B


28700 0030 W TOUPE SHADE L W

Basi a soffitto



28700 0040 B CEILING BASE MULTI 1 B

28700 0040 W CEILING BASE MULTI 1 W



28700 0070 B CEILING BASE MULTI 3 B

28700 0070 W CEILING BASE MULTI 3 W

DELTALIGHT

TOUPE C AC 927 DIM8

28710 9208 B

Notes: