
DELTALIGHT




M26L - HEDRA L 92733 DIM5

REFERENZEN 23253 9225 BBR

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ BRONZE 23253 9225 BBR
GOLDFARBEN 23253 9225 GC





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	523lm // 9,9W // 53lm/W

Bemerkungen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Erforderliches Zubehör

VIZIR TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Zubehör

VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS

DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 92733 DIM5

23253 9225 BBR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23253_XXXX_HAND.pdf**


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 7


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 75




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

Dimmtyp: nicht dimmbar




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 12

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 19


Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 16

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 92733 DIM5


23253 9225 BBR

Power box

Leuchten

Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B — 8

Dimmtyp: nicht dimmbar

23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W — 8




23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B — 8


Dimmtyp: nicht dimmbar

23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W — 8

Licht veredelndes Zubehör




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B



473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

Beenden Sie Ihr Produkt



473 01 00 B VIZIR TUBE B

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR





473 01 00 FG VIZIR TUBE FG





M26L - HEDRA L 92733 DIM5

23253 9225 BBR

473 01 00 W VIZIR TUBE W

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Erhältliche Farben
 **23358 0000** SLM26L - PROFILE	
 **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m	
 **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m	
 **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile	Erhältliche Farben
 **23375 0000** SLM35R - PROFILE	
 **23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m	
 **23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m	
 **23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 92733 DIM5

23253 9225 BBR

Notes: