





## M26L - HEDRA L 92733 DIM5

23253 9225 BBR

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART BRONS** 23253 9225 BBR  
**GOUD KLEUR** 23253 9225 GC



 [Bekijk op website](#)



Algemene info	
<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0,5
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
<b>INFO</b>	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info	
<b>ELEKTRISCH</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	DALI
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATES</b>	CB, EAC, ENEC

Info lichtbron	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SMDC</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	33°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	1041lm // 8,6W // 121lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	523lm // 9,9W // 53lm/W

### Opmerkingen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Benodigdheden

VIZIR TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

VIZIR HONEYCOMB  
 VIZIR SOFTENING LENS

# DELTALIGHT

## M26L - HEDRA L 92733 DIM5

23253 9225 BBR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23253\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)


### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

7

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 75



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

12


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

19

Dimtype: niet dimbaar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

# DELTALIGHT

## M26L - HEDRA L 92733 DIM5

23253 9225 BBR


### Power box

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**23377 0010 B** SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B

8

Dimtype: niet dimbaar

**23377 0010 W** SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W

8



**23377 0020 B** SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B


8

Dimtype: niet dimbaar


**23377 0020 W** SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W

8

### Licht veranderende onderdelen




**473 03 01 B** VIZIR HONEYCOMB B



**473 03 04** VIZIR SOFTENING LENS

### Maak je product af



**473 01 00 B** VIZIR TUBE B

**473 01 00 FBR** VIZIR TUBE FBR

**473 01 00 FG** VIZIR TUBE FG

# DELTALIGHT

## M26L - HEDRA L 92733 DIM5

23253 9225 BBR


**473 01 00 W** VIZIR TUBE W




### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

#### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


#### Beschikbare kleuren




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




#### SHIFTLINE M35R profile


#### Beschikbare kleuren




**23375 0000** SLM35R - PROFILE



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



# DELTALIGHT

## **M26L - HEDRA L 92733 DIM5**

23253 9225 BBR

Notes: