



## SL19 - SPY 39 92720 DIM5

27025 9225 B

BESCHIKBAAR IN



**ZWART** 27025 9225 B

**FLEMISH BRONZE** 27025 9225 FBR

**FLEMISH GOLD** 27025 9225 FG

**GOUD KLEUR** 27025 9225 GC

**WIT** 27025 9225 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.3                                                |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar              |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC    |

### Elektrische info

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ELEKTRISCH</b>     | 48V-DC   |
| <b>KLASSE</b>         | III      |
| <b>DIM TYPE</b>       | DALI     |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E        |
| <b>CERTIFICATES</b>   | CB, ENEC |

### Info lichtbron

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                               |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 89 / Rg: 100                                  |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM1                                             |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 20°                                               |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 849lm // 9,9W // 86lm/W                           |

### Benodigheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27025\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

#### Licht veranderende onderdelen



**24144 0030 B** VISOR 39 B

#### Maak je product af



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

# DELTALIGHT

## SL19 - SPY 39 92720 DIM5



27025 9225 B

|                                                                                   |                             |                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b><u>24144 0010 FG</u></b> | SPY 39 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>24144 0010 GC</u></b> | SPY 39 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>24144 0010 W</u></b>  | SPY 39 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>24144 0070</u></b>    | SPY 39 TUBE SBL | <input type="checkbox"/> |

### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

#### SHIFTLINE 19 profile

#### Beschikbare kleuren

|                                                                                     |                          |                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b><u>27011 0050</u></b> | SL19 - PROFILE 2m |   |
|  | <b><u>27011 0060</u></b> | SL19 - PROFILE 3m |  |

Notes: