



## M52 - SPY 391 92720 MDL

24430 9220 B

DISPONIBLE EN



**NOIR** 24430 9220 B

**FLEMISH BRONZE** 24430 9220 FBR

**FLEMISH GOLD** 24430 9220 FG

**COULEUR OR** 24430 9220 GC

**BLANC** 24430 9220 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                               |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                    |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.5                                                     |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif                       |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLED POWER SUPPLY 48V-DC          |

### Informations électriques

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC                                             |
| <b>CLASSE</b>           | III                                                |
| <b>TYPE DIM</b>         | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                                                  |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                               |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                  |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                             |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 20°                                               |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 849lm // 9,9W // 86lm/W                           |

### Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24430\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### le cable d'alimentation

### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

### SMART 48

### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

### les alimentations led

### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


10

Type de gradation: non dimmable

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 391 92720 MDL

24430 9220 B




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Type de gradation: non dimmable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


20

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

### modifier les dispositifs de lumière



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Terminez votre produit



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FC** SPY 39 TUBE FC

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐





**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

COMPOSABLES COMPATIBLES

| SPLITLINE M52 profile                                                             |                                        | Couleurs disponibles                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>420 52 10 00</b> SPM52 - PROFILE 1m |    |
|   | <b>420 52 20 00</b> SPM52 - PROFILE 2m |    |
|   | <b>420 52 30 00</b> SPM52 - PROFILE 3m |    |
|  | <b>24413 0000</b> SPM52 - PROFILE      |  |

Notes: