



BOXY R 93033

251 70 811 932 B-FG

ERHÄLTICH IN



SCHWARZ-SCHWARZ 251 70 811 932 B-B

SCHWARZ-FLEMISH BRONZE 251 70 811 932 B-FBR

SCHWARZ-FLEMISH GOLD 251 70 811 932 B-FG

WEISS-SCHWARZ 251 70 811 932 W-B

WEISS-WEISS 251 70 811 932 W-W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-33° INCLLED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EAC, LCA, RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	852lm // 9,9W // 86lm/W

Optionen

COVERSET R 100


Zubehör

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [251 70 811 XXX HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Coverset



204 00 100 ANO COVERSSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSSET R 100 W

☐

Licht veredelndes Zubehör



251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

☐


251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W

☐


251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

☐


251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W

☐


251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

☐


251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

☐

DELTALIGHT

BOXY R 93033

251 70 811 932 B-FG

Notes: