




SPY 90 ON 92730 DIM1

19882 9221 W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 19882 9221 B
VOLLWEISS 19882 9221 FW
WEISS 19882 9221 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.1
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	120-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	1-10V
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 3031lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3031lm // 23,2W // 130lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2174lm // 26,7W // 82lm/W


Erforderliches Zubehör	
SPY 90 TUBE	

Zubehör	
HONEYCOMB 75	
SPREAD LENS 75	
LINEAR SPREAD LENS 75	
SOFTENING LENS 75	
GLASS SBL 75	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19882_XXX1_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

19810 0120 B HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B

☐


19810 0130 GLASS SBL 75

☐

19810 0140 LINEAR SPREAD LENS 75

☐

19810 0150 SOFTENING LENS 75

☐

19810 0160 SPREAD LENS 75

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

☐

DELTALIGHT

SPY 90 ON 92730 DIM1

19882 9221 W

<u>19810 0170 CR</u>	SPY 90 TUBE CR	☐
<u>19810 0170 DC</u>	SPY 90 TUBE DC	☐
<u>19810 0170 FBR</u>	SPY 90 TUBE FBR	☐
<u>19810 0170 FG</u>	SPY 90 TUBE FG	☐
<u>19810 0170 GC</u>	SPY 90 TUBE GC	☐
<u>19810 0170 PB</u>	SPY 90 TUBE PB	☐
<u>19810 0170 W</u>	SPY 90 TUBE W	☐

Austauschbarer Reflektor / Linse

	<u>19810 0200</u>	SPY 90 REFLECTOR 18°	☐
	<u>19810 0210</u>	SPY 90 REFLECTOR 30°	☐
	<u>19810 0220</u>	SPY 90 REFLECTOR 45°	☐

Notes: