



## FRAX M 92714 HONEYCOMB DIM5



26011 9225 A

DISPONIBLE EN

**ALU GRIS** 26011 9225 A

**FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES** 26011 9225 FBRX

**ANTRACITA** 26011 9225 N



 [Ver en el sitio web](#)



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	exterior
<b>INSTALACIÓN</b>	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP65
<b>PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO</b>	IK08
<b>PESO (KG)</b>	2,4
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	0° to 120° giratorio, 360° orientable
<b>INFORMACIÓN</b>	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.HONEYCOMB

### Información eléctrica

<b>ELÉCTRICO</b>	110-277V / 50-60Hz
<b>CLASE</b>	I
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	YES
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	con DALI
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	F
<b>CERTIFICADOS</b>	EPD, RCM

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
<b>TM-30-15 VALUES</b>	Rf: 91 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	14°
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	2423lm // 23,4W // 103lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	1526lm // 26,9W // 57lm/W

### Opción

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

### Accesorios

FRAX M KAP

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26011\\_XX25\\_HAND.pdf](#)


## FRAX M 92714 HONEYCOMB DIM5

26011 9225 A

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

#### Dispositivos de modificación de Luz

---



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

#### Otros

---



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

Notes: