



## OML50 - INFORM D HE 3280mm 8+16+8LED 94063 DIM5

31424 9435 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 31424 9435 B



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                          |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                               |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0                                                                                                  |
| <b>INFORMATIONS</b>         | CLUSTER DOWN: 1612lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |

### Informations électriques

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 220-240V / 0 50-60Hz |
| <b>CLASSE</b>           | I                    |
| <b>ALIMENTATION</b>     | YES                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | DALI                 |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | D                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | EPD, RCM             |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                  |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 90 / Rg: 101                                     |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                                |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                              | L80 > 60000                                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 63°                                                  |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 5286lm // 32,6W // 162lm/W                           |

### Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: