



BOXY XL R C 92737



251 73 21 923 W-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 251 73 21 923 B-B

WIT-ZWART 251 73 21 923 W-B

WIT-WIT 251 73 21 923 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ²
Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2209lm // 16,3W // 136lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1969lm // 18,7W // 105lm/W

Opties

COVERSET R 90-100

SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS

Accessoires

HONEYCOMB 78


SOFTENING LENS 78

GLASS SBL 78

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [251_73_21_XXX_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40

☐

Coversets




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Ophang toebehoren



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)


☐

DELTALIGHT

BOXY XL R C 92737

251 73 21 923 W-W

Licht veranderende onderdelen



201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

Ø78

☐

201 02 04 SOFTENING LENS 78

Ø78

☐

201 02 05 GLASS SBL 78

Ø78

☐

Notes: