DELTALIGHT

# M - MICROSPY 39 C 93045 MDL

**REFERENZEN** 421 612 811 931 MDL B

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 421 612 811 931 MDL B
**ALU GEBÜRSTET** 421 612 811 931 MDL BRA
**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 421 612 811 931 MDL BRAT
**GEBÜRSTETES KUPFER** 421 612 811 931 MDL BRCU
**GEBÜRSTETES GOLD** 421 612 811 931 MDL BRG
**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 421 612 811 931 MDL BROB
**WEISS** 421 612 811 931 MDL W







Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.7 |
| **VERSTELLBARKEIT** | nicht verstellbar |
| **INFORMATION** | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| **ENERGIEKLASSE** | D |
| **ZERTIFIKATE** | CB, EAC, ENEC, EPD |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 787lm // 5,8W // 135lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 530lm // 6,7W // 79lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Optionen**

DIMMABLE MODULATOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **421_612_811_XXX_MDL_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M - MICROSPY 39 C 93045 MDL

421 612 811 931 MDL B

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### Stromversorgung

### # Leuchten

**Min. Strom | Max. Strom**

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 23

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

### SMART 48

### # Leuchten

**Min. Strom | Max. Strom**

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 23

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 23

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten

**Min. Strom | Max. Strom**

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 11

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 75**




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 12

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

# M - MICROSPY 39 C 93045 MDL

421 612 811 931 MDL B




**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W 18

**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 29

**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 12

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 24

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

**SHIFTLINE M26 profile** **Erhältliche Farben**




**420 26 10 00** SLM26 - PROFILE 1m




**420 26 20 00** SLM26 - PROFILE 2m




**420 26 30 00** SLM26 - PROFILE 3m

**SHIFTLINE M26H profile** **Erhältliche Farben**




**23359 0000** SLM26H - PROFILE

# M - MICROSPY 39 C 93045 MDL

421 612 811 931 MDL B




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX) | Erhältliche Farben |
|---|---|




**23358 0000** SLM26L - PROFILE




**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m




**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m

| SHIFTLINE M35R profile | Erhältliche Farben |
|---|---|




**23375 0000** SLM35R - PROFILE




**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m

# M - MICROSPY 39 C 93045 MDL

421 612 811 931 MDL B




**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m




**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m

## SHIFTLINE M44 profile

**Erhältliche Farben**




**23374 0000** SLM44 - PROFILE




**23374 0020** SLM44 - PROFILE 2m




**23374 0030** SLM44 - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile

**Erhältliche Farben**

**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE

**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m

**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 profile

**Erhältliche Farben**




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m

DELTALIGHT

## M - MICROSPY 39 C 93045 MDL

421 612 811 931 MDL B




**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m




**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

**SPLITLINE M52 profile** **Erhältliche Farben**




**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m




**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m




**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m




**24413 0000** SPM52 - PROFILE

Notes: