



## SOLI - 52 NLT 983030 Q-DIM



27119 734Q B

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 27119 734Q B

**ZŁOTO KOŁOROWANE** 27119 734Q GC

**BIAŁY** 27119 734Q W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                                                                                     |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                                                                                     |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                                                                           |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.4                                                                                                                            |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy                                                                                              |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

### Informacje elektryczne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC        |
| <b>KLASA</b>              | III           |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | Qbus dim      |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | F             |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, LCA |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 1040lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 98 / Rg: 101                                   |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM2                                              |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 30°                                                |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1040lm // 10,7W // 97lm/W                          |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 664lm // 12,3W // 54lm/W                           |

### Wymagania

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Akcesoria

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

**SOLI - 52 NLT 983030 Q-DIM**

27119 734Q B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27119\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)**ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ****Zasilacz LED****# opraw**

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.****300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9

**Typ ściemniania: nie ściemnialny****300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

**Typ ściemniania: nie ściemnialny****21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

**Typ ściemniania: nie ściemnialny****Wymiar wycięcia (mm): 40****21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19

**Typ ściemniania: nie ściemnialny****Wymiar wycięcia (mm): 40****Urządzenia do regulacji światła****19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 983030 Q-DIM

27119 734Q B

|                                                                                  |                     |                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0030</b>   | SPREAD LENS 42            | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b>   | SOFTENING LENS 42         | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b>   | GLASS SBL 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0060 B</b> | HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

### Zakończ swój produkt

|                                                                                    |                       |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Wymienny odbłyśnik/soczewka

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|


# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 983030 Q-DIM

27119 734Q B



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°




### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

#### SOLISCAPE profile

Dostępne kolory



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: